



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 VDIS
Fonction produit	Bloc de distribution verticale
Compatibilité de gamme	Pragma Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250 Prisma Prisma Pack 160

Complémentaires

[In] courant nominal	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250/440 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Nombre de borniers	1 avec 33 départs
Mode de raccordement	Alimentation: bornes type tunnel 10...35 mm ² Distribution: bornes automatiques 1,5...10 mm ² (rigide) Distribution: bornes automatiques 4...16 mm ² (multibrins) Distribution: bornes automatiques 1,5...16 mm ² (souple) Distribution: bornes automatiques 1,5...16 mm ² (flexible avec embout)
Départs du bornier répartiteur	7 modules pour phase 12 modules pour neutre
Hauteur	408 mm
Profondeur	71,5 mm
Largeur	40,5 mm
Poids du produit	1,14 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------