

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9H18416

Resi9 - panneau de contrôle R9H13416 + habillage version 18M



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Panneau de commande
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Nombre de phases réseau	Monophasé
Produit installé	Compteur d'énergie CBE ou LINKY Disjoncteurs pour panneau de commande utilisateur
Quantité par lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
[In] courant nominal	90 A
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	18
Poids	2.35 kg
Largeur	357 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	135 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C conformément à IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à IEC 62262
Température de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------