

Statut commercial: Commercialisé



## Principales

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de l'appareil      | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gamme                       | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom du produit              | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonction produit            | Disjoncteur miniature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nom de l'appareil           | IC60N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description des pôles       | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre de pôles protégés    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In courant assigné d'emploi | 0,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de réseau              | CA<br>CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de déclencheur         | Thermique-magnétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Courbe de déclenchement     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pouvoir de coupure          | 6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1<br>50 KA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2<br>50 KA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2<br>50 KA Icu à 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2<br>10 KA Icu à 60...72 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2<br>15 KA Icu à 12...60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Catégorie d'emploi          | Catégorie A se conformer à EN 60947-2<br>Catégorie A se conformer à IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aptitude au sectionnement   | Oui se conformer à EN 60898-1<br>Oui se conformer à EN 60947-2<br>Oui se conformer à IEC 60898-1<br>Oui se conformer à IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes                      | IEC 60947-2<br>EN 60947-2<br>IEC 60898-1<br>EN 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Labels qualité              | NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Complémentaires

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Déclenchement magnétique                                    | 8 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en-cour-circuit | 50 KA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz<br>50 KA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz<br>50 KA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz<br>50 KA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz<br>50 KA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz<br>50 KA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz<br>6000 A 100 % se conformer à EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz<br>6000 A 100 % se conformer à IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz<br>10 KA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72 V CC<br>10 KA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 72 V CC<br>15 KA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CC<br>15 KA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CC |
| Classe de limitation                                        | 3 se conformer à EN 60898-1<br>3 se conformer à IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] tension d'isolement                                    | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2<br>500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs                  | 6 KV se conformer à EN 60947-2<br>6 KV se conformer à IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coupure pleinement apparente                                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de commande                                            | Par maneton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Signalisation locale                                        | Signalisation de déclenchement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode d'installation                                         | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Support de montage                                          | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres        | Haut ou bas: oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pas de 9 mm                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                                                     | 85 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Largeur                                                     | 18 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondeur                                                  | 78,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids                                                       | 0,215 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                       | Blanc                                                                                              |
| Endurance mécanique           | 20000 Cycle                                                                                        |
| Endurance électrique          | 10000 Cycle                                                                                        |
| Type de raccordement          | Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm² rigide<br>Terminal simple (haut ou bas) 1...16 mm² souple |
| Longueur de dénudage des fils | 14 Mm pour haut ou bas connexion                                                                   |
| Couple de serrage             | 2 N.M haut ou bas                                                                                  |
| Protection différentielle     | Sans                                                                                               |

## Environnement

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                | IP20 se conformer à CEI 60529<br>IP20 se conformer à EN 60529 |
| Degré de pollution                    | 3 se conformer à EN 60947-2<br>3 se conformer à IEC 60947-2   |
| Catégorie de surtension               | IV                                                            |
| Tropicalisation                       | 2 se conformer à IEC 60068-1                                  |
| Humidité relative                     | 95 % à 55 °C                                                  |
| Altitude de fonctionnement            | 0...2000 m                                                    |
| Température de fonctionnement         | -35...70 °C                                                   |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C                                                   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Poids de l'emballage 1         | 111 G     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,8 Cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 Cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 Cm    |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Poids de l'emballage 2         | 1,414 Kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 10 Cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 8 Cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 23 Cm     |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 132       |
| Poids de l'emballage 3         | 16,041 Kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 Cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 Cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 Cm     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Product Life Status : **Commercialisé**