



### Principales

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Range of product             | Odace                                                     |
| Fonction produit             | Variateur                                                 |
| Présentation du produit      | Mécanisme avec support                                    |
| Équipement fournis           | Fourni avec griffes                                       |
| Type d'emballage             | Capot de protection                                       |
| Fonction de l'appareil       | Charge inductive<br>Charge capacitive<br>Charge résistive |
| Informations complémentaires | Raccordement 2 fils<br>Réglage mémorisé                   |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil          | Encastré                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type d'interrupteur            | Va-et-vient                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode de fixation               | Avec griffes<br>Par vis                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur                        | Anthracite                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de touches              | 1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de commande               | Bouton-poussoir                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de charge                 | Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 50...420 VA<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 50...420 VA<br>Ampoule incandescence 230 V CA: 50...420 VA<br>Ampoule halogène 230 V CA: 50...420 VA |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de protection             | Fusible de protection 16 A<br>Protection contre les courts-circuits                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de bornes               | 4 bornes à vis                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forme de la tête de vis        | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)                                                                                                 |
| Longueur de dénudage des fils  | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                      | 33,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur d'encastrement       | 26,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Environnement

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                 |
| Température ambiante de fonctionnement | 0...25 °C                                  |
| Normes                                 | EN 60669-2-1<br>2006/95/EEC<br>2004/108/EC |
| Tenue aux choc IK                      | IK02                                       |
| Degré de protection IP                 | IP20                                       |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg) | 154 g    |
| Hauteur de l'emballage 1  | 7,6 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 8 cm     |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,7 cm   |
| Poids de l'emballage 2    | 2,195 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|