

Fiche produit

Caractéristiques

S520120

Odace SFSP - actionneur unitaire DCL Ø 80



Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Module d'interrupteur RF DCL outlet Actionneur
Présentation du produit	PRO version
Application	Interrupteur de commande
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Montage plafond
Type d'interrupteur	10 x à 1 pôle
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Type d'emballage	Gift box
Courant assigné d'emploi	6 A à 250 V CA 50/60 Hz
Type de charge	Lampe à LED: 100 W Lampes halogènes 230 V: 1380 W Lampe fluocompacte 230 V AC: 1380 W Lampe fluocompacte 230 V AC: 1380 W Ampoule incandescence 230 V CA: 1380 W
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un $\cos \varphi = 0,3$
Durée de vie en cycles	150000 cycle à ON / OFF ($\cos \varphi = 0.6$ et U_e nominal)
Durée de vie électrique	20000 cycle à ON / OFF ($\cos \varphi = 0.6$ et U_e nominal)
Capacité de serrage des bornes	1 x 0,75...2 x 1,5 mm ² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Source lumineuse	Lampes non incluse
Indication de tension	LED multicolore
Matière	PC (polycarbonate) FR: corps et couvercle Brass alloy: contact : voyants à LED
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	39,9 mm
Profondeur d'encastrement	34,7 mm
Poids du produit	0,059 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Normes	EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 301-489-1 EN 301-489-17 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Certifications du produit	CE: WD21101201 LCIE
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Utilisation en intérieur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	190 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	32
Poids de l'emballage 2	6,58 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------