

# Fiche produit

## Caractéristiques

# NU353730W

Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu - méca seul



## Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Compatibilité de gamme        | Wiser                     |
| Marque du produit             | Schneider Electric        |
| Gamme                         | Unica                     |
| Type de numéro                | NH3537                    |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur électronique |

## Complémentaires

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation du produit           | Mécanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commande du variateur             | Type de poussoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de charge                    | Lampe à incandescence: 2200 W pour 230 V CA<br>Lampe halogène: 2000 W pour 230 V CA<br>Lampe à LED: 200 W pour 230 V CA<br>Moteur (monophasé): 1000 VA pour 230 V CA<br>Lampes halogène TBT: 1050 VA pour 12 V CA<br>Lampes halogène TBT: 500 VA pour 12 V CA<br>Lampe fluorescente compacte: 200 W pour 230 V CA                                                                                                                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V CA 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Courant assigné d'emploi          | 10 A 140 µF<br>10 A cos phi = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consommation en veille            | Max. 0,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Calibre du fusible à associer     | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuance de la couleur              | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Finition de la surface            | Satiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de modules                 | 2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de touches de FONCTION     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Signalisation locale              | LED 1 (vert/rouge)programmable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonction de signalisation         | Positionneur<br>Voyant allumé quand la sortie est actionnée<br>Indication de la programmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de sorties                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de commande                  | Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire<br>Contrôle à distance App Wiser<br>Contrôle local variateur d'ambiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nom du logiciel                   | App Wiser: gestion du générateur d'impulsions<br>App Wiser: mettre à niveau le firmware<br>App Wiser: définir l'état des LED<br>App Wiser: fonction aléatoire<br>App Wiser: fonction astro<br>App Wiser: commutation en semaine<br>App Wiser: programmer l'heure de commutation<br>App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement<br>App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement<br>App Wiser: activer le préavis d'extinction |
| Plage de réglage de temporisation | 1 s...24 h (dépassement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'appareils connectés maxi | 15 Zigbee: (appareil intelligent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de réseau de communication   | Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Configuration requise             | Wiser Home Touch Wiser Home control<br>Wiser Home Touch App Wiser                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auxiliaires connectés             | Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Équipement inclus                 | Manuel utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Configuration du câblage          | Avec neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raccordement                      | Bornes à vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre de connecteurs libres      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacité de serrage des bornes    | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrin torsadé rigide câble(s)                                                                                                                                                                                                                          |
| Forme de la tête de vis           | Pozidriv N° 1 et combi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couple de serrage                 | 0,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matière                           | PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier<br>Métal: bornes<br>Plastique anti-UV: plaque centrale                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Support de montage                | Mural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montage de l'appareil             | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                  | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'installation               | Installation en intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type d'emballage                  | Carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur d'encastrement         | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                        | 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                  | 0,048 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques   | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C                                                                            |
| Température ambiante de stockage       | 5...40 °C                                                                            |
| Degré de protection IP                 | IP20<br>IP21 avec marquage sur parties visibles                                      |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                                                                                 |
| Normes                                 | EN 301-489-17<br>EN 300-328<br>EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7                          |
| Règlement Européen                     | 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique<br>2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit              | VDE<br>NEMKO<br>FIMKO<br>CE<br>EAC<br>SEMKO<br>NF                                    |

## Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 127 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 7,9 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 9,6 cm |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Longueur de l'emballage 1      | 9,6 cm |
| Type d'emballage 2             | S01    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4      |
| Poids de l'emballage 2         | 718 g  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm  |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|