



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Panneau de commande
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Nombre de phases réseau	Triphasé
Quantité par lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
[In] courant nominal	90 A
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	13
Poids	1.35 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	550 mm
Profondeur	58 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	CEI 60670-1-24
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C conformément à IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à IEC 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------