

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis C séries - obturateur - blanc - à vis - mat

S320666

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                         | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement | Capot d'obstruction                |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 21,85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur d'encastrement       | 11,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>2006/95/EEC |
| Certifications du produit                      | LCIE: NF 619318A          |

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | NF                                                                                                                           |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection (IP)        | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

### Emballage

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Type d'emballage 1             | Db               |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1                |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm           |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm           |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm           |
| Poids de l'emballage 1         | 18,0 g           |
| Type d'emballage 2             | Gyári csomagolás |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20               |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,0 cm           |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,2 cm          |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,5 cm          |
| Poids de l'emballage 2         | 455,0 g          |
| Type d'emballage 3             | S04              |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240              |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm          |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,0 cm          |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,0 cm          |
| Poids de l'emballage 3         | 6,252 kg         |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                           |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                           |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                           |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

### Remplacement(s) recommandé(s)