

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangées 24 modules - sans porte

LVSXT424

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom Du Produit	XS
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Coffret de répartition
Installation Du Coffret	En saillie

Complémentaires

Largeur	550 mm total:
Hauteur	750 mm total:
Profondeur	148 mm total:
Profondeur Interne	135 mm
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	24
Nombre De Rangées Horizontales	4
Nombre Total De Modules De 18 Mm	96
Pas De 9 Mm	192
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Équipement Fournis	4 étiquette d'identification 4 protection d'étiquette 1 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 4 rail Din 6 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type De Plastron	Modulaire
Type De Rail	DIN symétrique
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Pièces Amovibles	DIN rail
Puissance Dissipée En W	87 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V
Entrée De Câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre De Borniers	1 terre avec 48 départs

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Départs Du Bornier Répartiteur	6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² pour terre
Mode De Raccordement	Connexion à vis (terre) , 6 x6...25 mm² Push-in (terre) , 32 x1,5...4 mm² (souple) Push-in (terre) , 32 x6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Matière Du Coffret	Partie arrière :métal Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique
Poids Du Produit	8,420 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment De Marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue Au Feu	Habillage : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie De Surtension	II
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
Labels Qualité	IMQ

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	63,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	84,500 cm
Poids De L'Emballage 1	10,020 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	91,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	66,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises