



### Principales

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme                                 | Resi9                                           |
| Fonction produit                      | Couvercle                                       |
| Compatibilité de gamme                | Opale<br>Resi9                                  |
| Système d'installation de câblage     | Passage des goulottes dans les murs domestiques |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 13                                              |
| Mode de fixation                      | Agrafé                                          |
| Normes                                | NF EN 50085-2-1<br>NFC 15-100                   |

### Complémentaires

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Matière                | Plastique                                                     |
| Tenue au feu           | 750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11                       |
| Équipement fournis     | 1 capot 13mm                                                  |
| Degré de protection IP | IP40 conformément à EN/IEC 60529                              |
| Tenue aux chocs IK     | IK08 conformément à EN 50102<br>IK08 conformément à IEC 62262 |
| Hauteur                | 2600 mm                                                       |
| Largeur                | 252 mm                                                        |
| Profondeur             | 64 mm                                                         |
| Nuance de la couleur   | Blanc RAL 9003                                                |

### Durabilité de l'offre

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental         | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                          | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br>Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                            |

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Profil environnemental du produit     | Disponible                               |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|