

Fiche technique du produit R9H13540

Caractéristiques Resi9 - épanouisseur 13M



Principales

Fonction produit	Épanouisseur
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Destination du produit	Pour le plafond Pour le sol
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matière	Plastique satin
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Quantité par lot	Lot de 1
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Profondeur	160 mm
Hauteur	225 mm
Largeur	380 mm
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003

Environnement

Caractéristique d'environnement	Conforme RoHS
---------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------