



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Corps de goulotte
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Partage de compartiment	1 compartiment 60 mm 1 compartiment 185 mm
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Avec vis
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fournis	1 corps de goulotte 5 clip
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Hauteur	2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	357 mm
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003

Environnement

Caractéristique d'environnement	Conforme RoHS
---------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------