



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Plaque centrale
Destination du produit	Pour prise
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantité par lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Anthracite
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------