



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Interrupteur à carte-clé
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Information supplémentaire pour interrupteur	Avec raccord d'alimentation interne
Utilisation de l'interrupteur	Fonction interrupteur marche/arrêt
Teinte de couleur de la plaque	Blanc (RAL 9003)
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Source lumineuse	Bleu LED - 0,15 mA
Nombre de bornes	2 bornes à vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Type d'interrupteur	Simple
Description des contacts	1 "F"
Commande	Carte
Mode de fixation	Vis
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	10 AX - 250 V +/- 10 % AC 50 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 I _n et 1,1 U _n cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles	20000 cycle ON / OFF (cosφ = 0.6 et U _e nominal)
Nombre de câbles	1x 1,5 mm ² 2x 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV : façade

PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR : boîtier

Profondeur d'encastrement	33.6 mm
Profondeur	18,75 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Poids	0.0496 kg

Environnement

Tenue diélectrique	0...2000 V
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 619318A
Température de fonctionnement	5...35 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1148 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------