



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Prise haut-parleurs
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Peint
Nombre de bornes	2 bornes sans vis
Nombre de connecteurs libres	1
Nombre de câbles	4x 1.5...2.5 mm ² souple câble(s) 4x 1.5...2.5 mm ² multibrin câble(s) 4x 1.5...2.5 mm ² rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	PA (polyamide) 6 GF20 FR boîtier PBT (polybutylène terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47.2 mm
Profondeur d'encastrement	19.9 mm
Poids	0.029 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------