

Statut commercial: Commercialisé



## Principales

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Gamme de produits                   | Mureva Styl             |
| Fonction produit                    | Prise-sortie électrique |
| Présentation du produit             | Insert                  |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T avec éclipses      |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre   |
| Standard de prise                   | Français                |
| Nuance de la couleur                | Gris (RAL 7035)         |

## Complémentaires

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Saillie<br>Encastré                 |
| Courant assigné d'emploi        | 16 A                                |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                   |
| [Ue] tension assignée d'emploi  | 250 V CA                            |
| Conditions d'utilisation        | Intérieur/Extérieur                 |
| Matière                         | PC (polycarbonate)<br>Polypropylène |
| Mode de fixation                | Par vis                             |
| Entrée de câble                 | Easy Valve Access Ø 6...12 mm       |
| Longueur                        | 71 mm                               |
| Hauteur                         | 47 mm                               |
| Largeur                         | 71 mm                               |
| Profondeur                      | 47 mm                               |
| Profondeur d'encastrement       | 17 mm                               |

## Environnement

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Labels qualité                        | NF                                                 |
| Degré d'étanchéité IP                 | IP55                                               |
| Tenue aux choc IK                     | IK08                                               |
| Tenue à la flamme                     | Auto-extinguible $\geq 650$ °C selon IEC 60695-2-1 |
| Température de fonctionnement         | -5...40 °C                                         |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C                                        |