Fiche produit
Caractéristiques

MUR39067
Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Minuterie mécanique
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
[Us] tension d'alimentation	230 V AC 50/60 Hz
Charges admissibles	10 A (résistif, cosF=1) 6 A (inductive, cosF=0.6)
Temporisation	2…14 minutes 2 minutes
Type de commande	Interrupteur rotatif
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	Polypropylène
Mode de fixation	Par 2 vis
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6 à 20 mm
Longueur	76 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	80 mm

Environnement

Labels qualité	EAC CE
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1
Normes	EN 60669-2-1
Température de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25…55 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.