



Principales

Gamme	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Pierre (Pantone 429C)
Finition de la surface	Peint
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0.01264 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF N Aenor : 030/2205

LCIE : NF 603415A

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil