



### Principales

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme                          | Odace                 |
| Design                         | Styl                  |
| Fonction produit               | Plaque                |
| Type d'emballage               | Film plastique souple |
| Quantité par lot               | Lot de 5              |
| Vente par quantité indivisible | 1                     |

### Complémentaires

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil  | Encastré                                             |
| Nombre de postes       | 4 postes horizontal 71 mm<br>4 postes vertical 71 mm |
| Mode de fixation       | Clipsable                                            |
| Nuance de la couleur   | Pierre (Pantone 429C)                                |
| Finition de la surface | Peint                                                |
| Matière                | Thermoplastique ABS-anti UV plaque décorative        |
| Hauteur                | 85 mm                                                |
| Largeur                | 298 mm                                               |
| Profondeur             | 10 mm                                                |
| Poids                  | 0.03875 kg                                           |

### Environnement

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C                                                |
| Température de fonctionnement         | 5...45 °C                                                 |
| Normes                                | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1 |
| Certifications du produit             | NF                                                        |

N  
Aenor : 030/2205  
LCIE : NF 603415A

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux choc IK                   | IK04                                                                                                                                       |
| Degré d'étanchéité IP               | IP21 D                                                                                                                                     |
| Caractéristique d'environnement     | Acétone<br>Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène                                                                                                                              |

### Durabilité de l'offre

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental | Produit non Green Premium                                                                                  |
| REACH                  | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br>Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |