

# Fiche technique du produit R9EXV

## Caractéristiques

Resi9 XE - peigne vertical pour disjonteur différentiel XE - 25 à 63A



### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement vertical
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoires de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type : N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type : N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	130 mm
Pas de raccordement	18 Mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2

### Complémentaires

Appareil de tête	Resi9 XE ID
In courant assigné d'emploi	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA 50 Hz
Mode d'installation	Verticale
Certifications du produit	CE
Pas de 9 mm	4
Hauteur	141 mm
Largeur	36,5 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Compatibilité de gamme	Resi9 XE ID

### Environnement

Tenue au feu	850 °C ( 30 s ) se conformer à IEC 60695-2-1
--------------	--

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1729 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------