

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9PXH418

Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Lines description	3L + N
Nombre total de modules de 18 mm	18

Complémentaires

Nombre de voies	Incomer : 1 way N + 3 L Outgoer : 14 ways N + L
Poles configuration for 1 way	Incomer : 1 x 1P + N Outgoer : 1 x 3P + N
Pas de raccordement	Incomer : 18 mm Outgoer : 9 mm
Type de connecteur	Tooth
Distance between way	Incomer : 72 mm Outgoer : 18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Couverture de dent : 5
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA Ph/Ph 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	36
Hauteur	21 mm
Largeur	325 mm

Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 / Resi9 XP DM Resi9 / Resi9 XP ID Resi9 / Resi9 XP DA Resi9 / Resi9 XP CT Resi9 / Resi9 XP TL Resi9 / Resi9 XP SF Resi9 / Resi9 XP CM

Environnement

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1729 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------