Fiche technique du produit
Caractéristiques

R9ECT620
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE CT
Fonction produit	Contacteur
Fonction de l'appareil	Circuit de commande
Type de dispositif de protection	1 x miniature circuit breaker (MCB) - 1P + N - 20 A - 230 V - C curve - 3000 A
Description des pôles	1P + N
Composition des pôles	2F
Normes	EN 61095
Certifications du produit	NF

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Maintenu
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz
Puissance au maintien	3,8 VA
Courant démarrage alimentation	15 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	86 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	87 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Kit enfichable, haut Tunnel type terminals, top or bottom for 2 flexible wire(s) 0.5...2.5 mm² Tunnel type terminals, top or bottom for 2 flexible with ferrule wire(s) 0.5...2.5 mm² Tunnel type terminals, top or bottom for 2 rigid wire(s) 0.5...2.5 mm²
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois