

Fiche technique du produit R9EXC

Caractéristiques

Resi9 XE - wiser ID - analyseur présence tension répartition XE



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Auxiliaire de signalisation à distance
Nom abrégé de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
In courant assigné d'emploi	0.017 A à 230 V CA - 50 Hz
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Resi9 XE ID Wiser Link EM5
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Blanc : RAL 9003
Mode de raccordement	Kit enfichable dans haut Borniers à vis-étrier dans bas

Environnement

Normes	EN/IEC 61008
Degré de protection IP	IP20
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------