Fiche technique du produit
Caractéristiques

R9PCBB
Resi9 XP - sonnerie - 8/12V - 80 dB

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP SO
Fonction produit	Sonnerie

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	8...12 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée	3.6 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Profilé asymétrique 35mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Couleur	White (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage rigide fil(s) Borne du type à cage souple fil(s) Borne du type à cage flexible avec virole fil(s)
Couple de serrage	1.3 N.m
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Intensité sonore	80 dB
Type de son	Sonnerie
Degré de protection IP	IP40 (dans boîtier modulaire) se conformer à IEC 60529 IP20 se conformer à IEC 60529
Température de fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois