

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9PSC2

Resi9 XP - commutateur 2 positions - 1OF - 20A - 250VCA



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP CM
Fonction produit	Commutateur
Fonction de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 F/O
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	AC-22
Normes	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1
Labels qualité	NF

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	20 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Par maneton 2 positions
Marquage	0 - 1
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	77,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle
Mode de raccordement	Tunnel type terminal, bottom for 2 rigid wire(s) 0.5...2.5 mm ² max Tunnel type terminal, bottom for 2 flexible wire(s) 0.5...2.5 mm ² max

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------