



Principales

Range of product	Odace
Fonction produit	DEL
Product specific application	Lampe de rechange
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantity per set	Lot de 2

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Blanc
Destination du produit	Pour plaque porte-étiquette Odace Styl
Fixing mode	Clipsable
Colour tint	Blanc (RAL 9003)
Élévation de température	25 °C
Durée de vie en heures	64000 H (L70) 55 lx
Ue rated operational voltage	250 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	8 mA
Number of cables	2
Matière	PC (polycarbonate) écran ABS cadre support
Profondeur d'encastrement	8,7 mm
Poids	0,011 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Standards	2006/95/EEC
Product certifications	N

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Product environmental profile	Disponible Profil environnemental produit
Product end of life instructio	Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Period	18 mois
--------	---------