



## Principales

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme de produits                        | ICT                                    |
| Nom abrégé de l'appareil                 | IATet                                  |
| Fonction produit                         | Auxiliaire de signalisation à distance |
| Composition de contacts de signalisation | 1 F/O                                  |

## Complémentaires

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi    | 0,041666666666667 DC 130 V<br>2 A AC 50/60 Hz 240 V<br>0.01 A DC 24 V<br>0.01 A AC 24 V                              |
| Mode d'installation              | Fixé, sur la droite du CT                                                                                            |
| Support de montage               | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                            |
| Pas de 9 mm                      | 1                                                                                                                    |
| Hauteur                          | 81 mm                                                                                                                |
| Largeur                          | 9 mm                                                                                                                 |
| Profondeur                       | 60 mm                                                                                                                |
| Couleur                          | Blanc                                                                                                                |
| Borne de raccordement auxiliaire | Bornes type tunnel 2 câble(s) souple 2,5 mm <sup>2</sup><br>Bornes type tunnel 2 câble(s) rigide 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Accessoires associés             | ICT                                                                                                                  |

## Environnement

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Normes                        | EN 60947-5     |
| Tropicalisation               | 2              |
| Humidité relative             | 95 % ( 55 °C ) |
| Température de fonctionnement | -20...50 °C    |

## Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit non Green Premium                                                                                                             |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 0623 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br><a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>            |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                                                                                              |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|