

# Fiche technique du produit A9C18308

## Caractéristiques

Acti9, iACTc auxiliaire entrée commande double  
230VCA, pour iCT



## Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Auxiliaire d'entrée double commande
Nom abrégé de l'appareil	iACTc
Tension circuit de commande	220...240 V c.a. 50/60 Hz impulsion 250 ms 220...240 V CA 50/60 Hz maintenu
[Us] tension d'alimentation	220...240 V CA 50/60 Hz

## Complémentaires

Courant maximum des sorties	0.2 A maintien 2 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	3 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion entrée : bornes type tunnel pour 2 souple câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> Connexion entrée : bornes type tunnel pour 2 rigide câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> Connexion sortie : clips jaunes

## Environnement

Température de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante pour le stockage	40...70 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------