

Fiche technique du produit A9C18309

Caractéristiques

Acti9, iACTc auxiliaire entrée commande double
24VCA, pour iCT



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Auxiliaire d'entrée double commande
Nom abrégé de l'appareil	iACTc
Tension circuit de commande	24...48 V c.a. 50/60 Hz impulsion 250 ms 24...48 V CA 50/60 Hz maintenu
[Us] tension d'alimentation	24...48 V AC 50/60 Hz

Complémentaires

Courant maximum des sorties	0.2 A maintien 2 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	3 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion entrée : bornes type tunnel pour 2 souple câble(s) 2,5 mm ² Connexion entrée : bornes type tunnel pour 2 rigide câble(s) 1,5 mm ² Connexion sortie : clips jaunes

Environnement

Température de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante pour le stockage	40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------