



## Principales

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                       | Acti 9                                                                                                                                                                                                   |
| Nom du produit              | Acti 9 iCT                                                                                                                                                                                               |
| Fonction produit            | Contacteur                                                                                                                                                                                               |
| Nom abrégé de l'appareil    | ICT                                                                                                                                                                                                      |
| Fonction de l'appareil      | Moteur-chauffage-éclairage                                                                                                                                                                               |
| Description des pôles       | 4P                                                                                                                                                                                                       |
| Composition des pôles       | 4 "O"                                                                                                                                                                                                    |
| Type de réseau              | CA                                                                                                                                                                                                       |
| Catégorie d'emploi          | AC-1 se conformer à EN 60947-4-1<br>AC-3 se conformer à EN 60947-4-1<br>AC-7A se conformer à EN 61095<br>AC-7A se conformer à IEC 1095<br>AC-7B se conformer à EN 61095<br>AC-7B se conformer à IEC 1095 |
| Type de commande            | Contrôle à distance                                                                                                                                                                                      |
| Tension circuit de commande | 220...240 V CA 50 Hz                                                                                                                                                                                     |

## Complémentaires

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 25 A AC-7A<br>8.5 A AC-7B |
| Fréquence du réseau                        | 50/60 Hz                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 400 V CA 50 Hz            |
| Puissance maximum                          | 1.6 W 400 V CA            |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 500 V CA 50/60 Hz         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                      |
| Type de signal de commande                 | Maintenu                  |
| Fréquence de commutation                   | 100 Commutations/Jour     |
| Signalisation locale                       | Indicateur d'action       |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation moyenne au maintien en VA | 4.6 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consommation moyenne à l'appel en VA   | 34 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode d'installation                    | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Support de montage                     | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pas de 9 mm                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                                | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                                | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                             | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                                | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durée de vie électrique                | 200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à EN 61095<br>200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à IEC 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de raccordement                   | Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>Circuit de puissance : 1 bornes type tunnel 1...4 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>Circuit de puissance : 1 bornes type tunnel 1,5...6 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>Télécommande : 1 bornes type tunnel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) |
| Couple de serrage                      | Télécommande : 0.8 N.m<br>Circuit de puissance : 0.8 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Accessoires associés                   | IACTs<br>IATEt<br>IACTp<br>IACTc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Environnement

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                | EN 61095<br>IEC 1095                                                                    |
| Intensité sonore                      | 30 dB                                                                                   |
| Dissipation thermique                 | 1.6 W à 50/60 Hz                                                                        |
| Degré de protection IP                | IP20                                                                                    |
| Degré de pollution                    | 2                                                                                       |
| Tropicalisation                       | 2 se conformer à EN 60947-4-1<br>2 se conformer à EN 61095<br>2 se conformer à IEC 1095 |
| Humidité relative                     | 95 % (55 °C)                                                                            |
| Altitude de fonctionnement            | 2000 m                                                                                  |
| Température de fonctionnement         | -5...60 °C                                                                              |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                                                             |

## Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                                                                                                                                                                     |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 0623 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br> <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br><a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>                                                                                                |
| Profil environnemental du produit     | Disponible<br> <a href="#">Profil environnemental produit</a>                                                                          |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                                                                                                                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|