



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iCT
Fonction produit	Contacteur
Nom abrégé de l'appareil	ICT
Fonction de l'appareil	Moteur-chauffage-éclairage
Description des pôles	2P
Composition des pôles	2F
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	AC-1 se conformer à EN 60947-4-1
Type de commande	Contrôle à distance
Tension circuit de commande	230...240 V CA 50 Hz

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	25 A AC-7A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Puissance maximum	1.2 W 250 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de signal de commande	Maintenu
Fréquence de commutation	100 Commutations/Jour
Signalisation locale	Indicateur d'action
Consommation moyenne au maintien en VA	2.7 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	9.2 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm

Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à EN 61095
Mode de raccordement	Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5 mm² pour rigide câble(s)
Couple de serrage	Télécommande : 0.8 N.m
Accessoires associés	IACtc IACtp IACts IACte

Environnement

Normes	EN 61095 IEC 1095
Intensité sonore	30 dB
Dissipation thermique	0.9 W
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2 se conformer à EN 60947-4-1
Humidité relative	95 % (55 °C)
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------