

# Fiche technique du produit A9C32316

## Caractéristiques

Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/  
NF+1NO 130VCA 48VCC 50-60Hz



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Extension pour relais d'impulsion
Nom abrégé de l'appareil	IETL iTL 16
Utilisation du relais	Contrôle à distance
Description des pôles	2P
Composition des pôles	1 C/O + 1 NO
In courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Contrôle à distance Par maneton
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Tension circuit de commande	130 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Courant démarrage alimentation	19 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté droit de TL
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	60 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	84 mm

Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-22 : 100000 cycle AC-21 : 200000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel <= 6 mm <sup>2</sup>
Borne de raccordement auxiliaire	Télécommande : bornes type tunnel 0.5...6 mm <sup>2</sup>
Compatibilité de gamme	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi
Accessoires associés	ITL 16A

## Environnement

Normes	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifications du produit	CCC GOST
Labels qualité	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Intensité sonore	<= 60 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % ( 55 °C )
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------