

RCV: RADIATEUR À INERTIE

Pour assurer une montée rapide de la température et atteindre en quelques minutes cette douce sensation de chaleur enveloppante, faites confiance au RCV.

Grâce à son design moderne et épuré le RCV trouvera facilement sa place dans tous les intérieurs.





LE CONFORT D'UNE CHALEUR ENVELOPPANTE

LES AVANTAGES

- Élément chauffant d'aluminium et carénage de commandes ABS V0
- Thermostat électronique programmateur
- Fil Pilote 6 ordres (Confort, -1 °C, -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt Chauffage)
- Régulation électronique numérique de précision
- Fluide thermo-conducteur
- Anti-Salissure
- Résistance thermoplongée classe II
- Homologation: Marquages CE, NF électricité, classe II, IP 24
- Coupe-circuit thermique
- Montage fixe
- Câble d'alimentation
- Couleur: Blanc



Boîtier digital avec navigation intuitive

Chaleur douce et homogène

Caractéristiques

Référence	Puissance (W)	Dimensions L x H x E (cm)	Poids NU (Kg)	Éléments
RC6V	750	60,6 x 58 x 10	15	6
RC8V	1000	76,5 x 58 x 10	19	8
RC10V	1250	92,4 x 58 x 10	23	10
RC12V	1500	108,3 x 58 x 10	27	12
RC14V	1800	124,2 x 58 x 10	31	14



Haverland

Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón (Madrid) | Espagne
T: +34 91 642 70 20
F: +34 91 619 19 50
info@haverland.com



Classe II - 230 V - IP 24



www.haverland.com