

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# S520816L

## Odace Touch, plaque Bronze brossé avec liseré Blanc 3 postes verticaux 57mm



### Principales

Gamme	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	3 postes vertical 57 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc et aluminium brossé (RAL 9003)
Finition de la surface	Brossé-brillant
Matière	Aluminium PC (polycarbonate) plaque décorative
Hauteur	199 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0.02558 kg

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1

Certifications du produit	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1148 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------