Fiche technique du produit \$540802K1 Caractéristiques

Odace Touch, plaque miroir brillantt fumé avec liseré Anthracite 1 poste





Principales

Gamme	Odace	
Design	Touch	
Fonction produit	Plaque	
Type d'emballage	Film plastique souple	
Quantité par lot	Lot de 10	
Vente par quantité indivisible	1	;

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	1 poste	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite et fumé brillant	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décorative	E 4
Hauteur	85 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0.01298 kg	.ie

Environnement

		(D
Température ambiante pour le stockage	-550 °C	ité : Octt
Température de fonctionnement	545 °C	sabi
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1	lanse de non respoi

Certifications du produit	NF N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric	
	de Conformité Schneider Electric	
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	
	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	
Profil environnemental du produit	Disponible	
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques	