



### Principales

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                 | Resi9                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fonction produit                      | Boîtier                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de coffret                       | Boîtier de distribution                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 13                                                                                                                                                                                                                                               |
| Équipement fournis                    | Kit de marquage ( 1 )<br>Support de bloc terminal ( 1 )<br>Obturateur ( 2 )<br>Bornier de terre ( 1 )<br>Borniers de phase et neutre ( 2 )<br>Coiffe ( 1 )<br>Rail Din ( 2 )<br>Protection d'étiquette ( 2 )<br>Étiquette avec inscription ( 1 ) |
| Type de face avant                    | Sans                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normes                                | IEC 60670-24<br>IEC 60670-1                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                               | Boîtier : blanc ( RAL 9003 )                                                                                                                                                                                                                     |

### Complémentaires

|                                                        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                                | En saillie                                                                                                                        |
| Nombre de rangées horizontales                         | 2                                                                                                                                 |
| Puissance dissipée en W                                | 35 W                                                                                                                              |
| In courant assigné d'emploi                            | 90 A conformément à IEC 60670                                                                                                     |
| Type de rail                                           | DIN                                                                                                                               |
| Compatibilité du bloc de distribution et peigne de JdB | Compatible XE                                                                                                                     |
| Nombre de borniers                                     | 1 terre bornier avec 24 trou(s)<br>2 phase / neutre bornier avec 7 trou(s)                                                        |
| Départs du bornier répartiteur                         | 4 x 25 mm <sup>2</sup> + 20 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre<br>1 x 35 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre |
| Matière du coffret                                     | Matériau auto-extinguible                                                                                                         |

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 1335 g |
| Largeur    | 252 mm |
| Hauteur    | 375 mm |
| Profondeur | 108 mm |

## Environnement

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                  | 750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11                                         |
| Degré de protection IP        | IP40 avec porte conformément à EN/IEC 60529<br>IP30 conformément à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 conformément à EN 50102<br>IK08 conformément à IEC 62262                   |
| Température de fonctionnement | -15...60 °C                                                                     |

## Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br><a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>            |
| Profil environnemental du produit     | Disponible<br><a href="#">Profil environnemental produit</a>                                                                          |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible<br><a href="#">Manuel de fin de vie</a>                                                                                    |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|