

Fiche technique du produit R9H18403

Caractéristiques Resi9 - coffret 18M - 3R



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Boîtier de distribution
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Équipement fournis	Kit de marquage (1) Support de bloc terminal (1) Obturbateur (4) Borniers de phase et neutre (2) Bornier de terre (2) Coiffe (1) Rail Din (3) Protection d'étiquette (3) Étiquette avec inscription (1)
Type de face avant	Sans
Normes	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Couleur	Boîtier : blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	3
Nombre de plaques	5 pour 18 mm divisible
Puissance dissipée en W	70 W
In courant assigné d'emploi	90 A conformément à IEC 60670
Type de rail	DIN
Compatibilité du bloc de distribution et peigne de JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre bornier avec 37 trou(s)
Départs du bornier répartiteur	5 x 25 mm ² + 32 x 2.5 mm ² pour terre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids	2260 g

Largeur	357 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm

Environnement

Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 avec porte conformément à EN/IEC 60529 IP30 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Température de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible  Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------