# Fiche technique du produit
## Caractéristiques

# CCT56P001
## Argus Standard - dét. de mouvement - encastré faux plafond - int. 360° - carton

Statut commercial : Commercialisé

## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | ARGUS |
| Fonction produit | Détecteur de mouvement |
| Type de charge | Lampe à incandescence : 1000 W - 230 V AC<br>Lampe Halogène : 1000 W - 230 V AC<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique : 500 VA<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 250 VA<br>Tube fluorescent : 200 VA - 230 V AC<br>Lampe fluorescente compacte : 3 x 23 W - 230 V AC<br>Capacitif : : 6 A, 21 µF - 230 V AC<br>Capacitif : : 10 A, 14 µF - 230 V AC |
| Nuance de la couleur | Blanc |
| Type d'emballage | Carton |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 220...240 V |
| Courant de sortie | 10 A |
| Type de réglage | Seuil de luminosité<br>Durée de minuterie |
| Temporisation | 5 s à 10 min |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 5…2000 lx |
| Angle de détection | 0…360 ° |
| Portée de détection | Rayon 3,9 m |
| Matière | ABS + PC avec mat surface |
| Montage de l'appareil | Montage plafond |
| Hauteur de montage | 3 m |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Environnement

| | |
|---|---|
| Conditions d'utilisation | Utilisation en intérieur uniquement |
| Degré d'étanchéité IP | IP20 |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1342 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br>Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br>Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible<br>Profil environnemental du Produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible<br>Informations de fin de vie |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |