



Principales

Gamme	ARGUS
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Type de charge	Lampe à incandescence : 1000 W - 230 V AC Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique : 500 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 315 VA Tube fluorescent : 250 VA - 230 V AC Lampe fluorescente compacte : 4 x 23 W - 230 V AC Capacitif : : 6 A, 28 µF - 230 V AC Capacitif : : 10 A, 21 µF - 230 V AC Lampe Halogène : 800 W - 230 V AC
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Courant de sortie	10 A
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Temporisation	5 s...20 min
Réglage de l'intensité lumineuse	5...2000 lx
Angle de détection	0...360 °
Portée de détection	Frontal 12 m
Matière	PC (polycarbonate) avec mat surface
Montage de l'appareil	Saillie
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP55
Température de fonctionnement	-15...40 °C
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0903 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------