

Fiche technique du produit 15366

Caractéristiques

Acti9 IH - interrupteur horaire - 24H/7J - 2 canaux
- réserve de marche 150h

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom abrégé de l'appareil	IH
Fonction produit	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	2
Fonctions disponibles	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	1 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (58 W) 10 tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (58 W) 10 tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (58 W) 15 tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (40 W) 15 tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (40 W) 2 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (40 W) Ampoule halogène 230 V CA, (1100 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (1100 W) 3 tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (2 x 100 W) 5 tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (2 x 58 W) 6 tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (100 W) 6 tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (100 W)
Durée de cycle	24 heures + 7 jours
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	16 ON - 16 OFF + 7 ON - 7 OFF
Durée minimale de l'intervalle	45 min + 12 h
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance consommée	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[Ue] tension assignée d'emploi	(- 15...10 %) 230 V AC 50 Hz
Durée de vie de la batterie	6 an
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 h
Support de montage	Rail DIN

Pas de 9 mm	6
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Degré d'étanchéité IP	IP20 B
Largeur	54 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur	66 mm
Poids	0,223 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-20...55 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------