

Fiche technique du produit 16654

Caractéristiques

Resi9 IH - inter. horaire journalier - réserve de marche 100h

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	DuoLine
Nom du produit	DuoLine IH' clic
Nom abrégé de l'appareil	IH' clic
Fonction produit	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonctions disponibles	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Résidentiel
Type de charge	10 tube fluorescent corrigé en parallèle, (58 W) 15 tube fluorescent corrigé en parallèle, (40 W) Ampoule halogène 230 V CA, (1000 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (1000 W) 3 tube fluorescent corrigé en parallèle, (100 W) 7 lampe fluocompacte, (11 W) 7 lampe fluocompacte, (15 W) 7 lampe fluocompacte, (20 W) 7 lampe fluocompacte, (7 W)
Durée de cycle	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Puissance consommée	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[Ue] tension assignée d'emploi	(+/- 10 %) 230 V AC 50/60 Hz
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 100 h
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis

Degré d'étanchéité IP	IP20 B
Largeur	18 mm
Poids	0,095 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------