

Fiche technique du produit

Caractéristiques

CCT15851

Acti9 IHP+ - inter. horaire digital - 24H/7J - 1 canal - réserve de marche 6 ans

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IHP
Nom abrégé de l'appareil	IHP
Fonction produit	Interrupteur horaire programmable 7jours
Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de batterie	Lithium
Nombre de canaux	1
Equipement disponible	Clé mémoire
Langue utilisateur	Danois Néerlandais Anglais Finlandais Français Norvégien Suédois
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Accessoires associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Puissance consommée	4 VA
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V[Sapce](+/- 10 %) CA 50/60 Hz
Durée de cycle	24 heures + 7 jours
Nombre maximal de commutations	84
Durée minimale de l'intervalle	1 s
Précision	+/- 1 sec./jr 20 °C
Nombre d'entrées	1 entrée(s) ordre impulsif et ordre maintenu
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé

Durée de vie de la batterie	6 an
Temps de sauvegarde	Durée 6 ans et sauvegarde du programme
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Fonctions disponibles	Fonction impulsionnelle Changement d'heure automatique hiver/été
Type de réglage	Fonction absence vacances Fonction aléatoire
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Largeur	45 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	66 mm

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20 B
Température de fonctionnement	-10...50 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------