# Fiche technique du produit CCT15852 Caractéristiques

## Acti9 IHP - inter. horaire digital - 24H/7J - 2 canaux - réserve de marche 6 ans

Statut commercial: Commercialisé





## **Principales**

Titiopaics	
Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IHP
Nom abrégé de l'appareil	IHP
Fonction produit	Interrupteur horaire programmable 7jours
Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de batterie	Lithium
Nombre de canaux	2
Langue utilisateur	Danois Néerlandais Anglais Finlandais Français Norvégien Suédois
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

## Complémentaires

Accessoires associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique	Sec
Puissance consommée	7 VA	
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V[Sapce]( +/- 10 % ) CA 50/60 Hz	
Durée de cycle	24 heures + 7 jours	
Nombre maximal de commutations	56	
Durée minimale de l'intervalle	1 mn	ilides
Précision	+/- 1 sec./jr 20 °C	
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé	
Durée de vie de la batterie	6 an	
Temps de sauvegarde	Durée 6 ans et sauvegarde du programme	

Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Fonctions disponibles	Changement d'heure automatique hiver/été
Type de réglage	Fonction absence vacances
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Largeur	45 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	66 mm

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20 B
Température de fonctionnement	-1050 °C

## Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric	
Déclaration de conformité Schneider Electric	
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	
Disponible	
	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric  Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

#### Garantie contractuelle

Caranto Contractación		
Période	18 mois	