

# Fiche technique du produit 15482

## Caractéristiques

## Acti9 IC 100 - interrupteur crépusculaire - 2..100 lux - avec cellule murale

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire
Nom abrégé de l'appareil	IC100
Accessoires associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Équipement fournis	Cellule à fixation murale

### Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Nombre de canaux	1
Type de charge	( 400 VA ) Ballast : conventionnel, ( 1500 VA ) Ballast : conventionnel, ( 2300 VA ) Ballast : conventionnel, ( 2300 VA ) Ballast : conventionnel, ( 2300 VA ) ( 1000 VA ) ( 1000 VA ) Ballast : conventionnel, ( 400 VA ) ( 2300 W ) ( 2300 W ) Ballast : électronique, ( 300 VA ) Ballast : électronique, ( 7 x 15 W ) Ballast : électronique, ( 7 x 20 W ) Ballast : électronique, ( 7 x 23 W ) Ballast : électronique, ( 9 x 7 W ) Ballast : électronique, ( 7 x 11 W )
Puissance consommée	6 VA
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V ( +10 % -15 % ) AC 50/60 Hz
Distance d'ouverture	< 3 mm
État LED	Vert LED : seuil atteint

Rouge LED : luminosité inférieure au seuil

Temporisation	20 s ( avec fermeture ) 80 s ( à la rupture de contact )
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Réglage de l'intensité lumineuse	2...100 lx
Mode de raccordement	X 1 screw terminals : 6 mm <sup>2</sup>
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids	173 g
Type de commande	Par mesure de la luminosité

## Environnement

Normes	EN 60529 EN 60669
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20 B

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0625 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------