



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire programmable astronomique
Nom abrégé de l'appareil	IC Astro
Nombre de canaux	2
Type de batterie	Lithium
Équipement fournis	Clé mémoire
Type de réglage	Programmation hebdomadaire
Fonctions disponibles	Changement de l'heure automatique Couplage avec fonctions minuterie Commande par calcul des heures de lever/coucher de soleil
Langue utilisateur	Bulgare Croate Anglais Français Grec Hongrois Polonais Portugais Roumain Serbe Slovaque Slovène Espagnol Tchèque
Accessoires associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Type de commande	Par calcul des heures de lever et de coucher du soleil

Type de charge	Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (10 x 100 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (10 x 36 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (10 x 100 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (2 x 100 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (20 x 58 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (20 x 58 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (26 x 36 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (26 x 36 W) Tube fluorescent, ballast : électronique, (6 x 58 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (6 x 58 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (7 x 11 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (7 x 15 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (7 x 20 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (9 x 7 W) Tube fluorescent, ballast : électronique, (9 x 36 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (26 x 36 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (20 x 58 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (10 x 100 W) Lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle, (250 VA) Ampoule halogène 230 V CA, (2300 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (2300 W) 3 tube fluorescent double, ballast : électronique, (2 x 58 W) 5 tube fluorescent double, ballast : électronique, (2 x 36 W)
Puissance consommée	6 VA
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Nombre maximal de commutations	84
Durée minimale de l'intervalle	1 mn
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Mode de raccordement	X 2 bornes sans vis : <= 2,5 mm²
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm
Poids	132 g

Environnement

Température de fonctionnement	-25...45 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20 B

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------