



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire
Nom abrégé de l'appareil	IC2000
Équipement fournis	Cellule à fixation murale
Fonctions disponibles	Fonction de test du câblage par bouton-poussoir sur la face avant

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Nombre de canaux	1
Type de charge	(400 VA) Ballast : conventionnel, (1500 VA) Ballast : conventionnel, (2300 VA) Ballast : conventionnel, (2300 VA) Ballast : conventionnel, (2300 VA) Ballast : conventionnel, (400 VA) (2300 W) (2300 W) Ballast : électronique, (300 VA) Ballast : électronique, (7 x 15 W) Ballast : électronique, (7 x 20 W) Ballast : électronique, (7 x 23 W) Ballast : électronique, (9 x 7 W) Ballast : électronique, (7 x 11 W)
Puissance consommée	6 VA
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Distance d'ouverture	< 3 mm
État LED	Vert LED : seuil atteint Rouge LED : luminosité inférieure au seuil

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Temporisation	>= 60 (avec fermeture) >= 60 (à la rupture de contact)
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Réglage de l'intensité lumineuse	2...2000 lx
Mode de raccordement	X 2 bornes sans vis : <= 2,5 mm ²
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm
Poids	280 g
Type de commande	Par mesure de la luminosité

Environnement

Normes	EN 60529 EN 60669
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20 B

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------