



### Principales

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Gamme                                 | Acti 9                    |
| Nom du produit                        | Acti 9 IID                |
| Fonction produit                      | Interrupteur différentiel |
| Nom de l'appareil                     | IID                       |
| Nombre de pôles                       | 2P                        |
| Position du pôle neutre               | Gauche                    |
| [Ie] courant assigné d'emploi maximal | 25 A                      |
| Type de réseau                        | CA                        |
| Sensibilité du différentiel           | 10 mA                     |
| Temporisation du différentiel         | Instantané                |
| Classe de différentiel                | Type A-SI                 |

### Complémentaires

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ                    |
| Fréquence du réseau                            | 50/60 Hz                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                 | 220...240 V CA 50/60 Hz   |
| Technologie différentiel                       | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture        | Im 1500 A<br>Idm 1500 A   |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel  | 10 kA                     |
| [Ui] tension assignée d'isolement              | 500 V CA 50/60 Hz         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 6 kV                      |
| Coupure pleinement apparente                   | Oui                       |
| Type de commande                               | Par maneton               |
| Mode d'installation                            | Encliquetable             |

|                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support de montage            | Rail DIN                                                                                                                                                                                          |
| Pas de 9 mm                   | 4                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                       | 91 mm                                                                                                                                                                                             |
| Largeur                       | 36 mm                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                    | 73,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Poids                         | 0,21 kg                                                                                                                                                                                           |
| Couleur                       | Blanc                                                                                                                                                                                             |
| Durée de vie mécanique        | 20000 cycle                                                                                                                                                                                       |
| Durée de vie électrique       | 15000 cycle AC-1                                                                                                                                                                                  |
| Verrouillage                  | Cadenassage                                                                                                                                                                                       |
| Mode de raccordement          | Terminal simple, haut ou bas flexible avec virole fil(s) 1...25 mm² max<br>Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1...35 mm² max<br>Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1...25 mm² max |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm (haut ou bas)                                                                                                                                                                               |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m (haut ou bas)                                                                                                                                                                             |

## Environnement

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                | EN/CEI 61008-1                                                                        |
| Degré de protection IP                | IP40 pour boîtier modulaire se conformer à IEC 60529<br>IP20 se conformer à IEC 60529 |
| Degré de pollution                    | 3                                                                                     |
| Compatibilité électromagnétique       | Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61008-1                  |
| Température de fonctionnement         | -25...60 °C                                                                           |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C                                                                           |

## Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                                                                                     |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Se conformer - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br><a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>                |
| Profil environnemental du produit     | Disponible<br><a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                           |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|