## Fiche technique du produit Caractéristiques

# 14812

Multi9 - peigne - 2P - 63A - 24 modules - 16x27mm

Statut commercial: Commercialisé



#### **Principales**

Gamme	Acti 9	
Fonction produit	Peigne de raccordement	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	
Description des lignes	1L + N	
Longueur en modules de 18 mm	24	

## Complémentaires

•	
Nombre de voies	8 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 2P
Pas de raccordement	27 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[le] courant assigné d'emploi maximal	125 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	620 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Largeur	430 mm
Couleur	Gris anthracite ( RAL 7016 )
Compatibilité de gamme	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

#### Environnement

		<u>,</u>
Normes	IEC 60664-1	<u> </u>
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à IEC 60695-2-1	\(\frac{1}{2}\)
Degré de pollution	3	

## Garantie contractuelle

Période 18 mois