

Fiche technique du produit

Caractéristiques

14814

Multi9 - peigne - 4P - 63A - 24 modules - 16x27mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Longueur en modules de 18 mm	24

Complémentaires

Nombre de voies	4 voies N + 3 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 3P + N 1x 4P
Pas de raccordement	27 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	108 mm
Marquage	N L1 L2 L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	125 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	620 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Largeur	430 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Compatibilité de gamme	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Environnement

Normes	IEC 60664-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1

Degré de pollution	3
--------------------	---

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------