

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9XPH412

Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 12 modules de 18mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|---|----------------------------|
| Gamme | Acti 9 |
| Fonction produit | Peigne de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes | 3L + N |
| Longueur en modules de 18 mm | 12 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de voies | 3 ways N + 3 P |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1x 3P + N 1x 4P |
| Pas de raccordement | 18 mm |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 72 mm |
| Marquage | N L1 L2 L3 |
| Isolément | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| [Ie] courant assigné d'emploi maximal | 100 A (40 °C) |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V CA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA se conformer à NF EN 61439-2 |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Emplacement de montage | Sommet ou base sur bornes type tunnel Sommet ou base sur terminal double |
| Pas de 9 mm | 24 |
| Largeur | 220 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Multi 9 C60 Acti 9 iK60 |

Acti 9 iC60
Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA

Environnement

| | |
|------------------------|--|
| Normes | NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1 |
| Tenue au feu | 960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à IEC 60947-7-1 |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et couvre-dents |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1336 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Garantie contractuelle

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|